

# 传奇之声 超越想像

## EX-1真分集舞台演出麦克风



### 功能描述

- 音频具备光纤传输,距离可达百米以上,声音损耗可降到最低,大大提升了音质的还原度;
- 全新概念的数字变频技术,完美解决串频现象;
- 手持话筒具备静音按键,方便使用需求;
- 真分集接收系统,接收性能更加稳定可靠,彻底解决有效范围内信号死角断频问题;
- 系统最多可支持32套产品叠机使用(两频段设计);
- 手持话筒具备跌落静音功能,能有效的避免音箱传出的杂音,更好的保护音响设备。(提供权威第三方检测报告);
- 大尺寸高清彩色显示屏,产品工作状态显示一目了然,专业而美观;
- 独特的产品LOGO与开关一体化设计,提升产品科技感;
- 小巧的腰包发射器佩戴方便尺寸不大于60\*52\*18mm;
- 支持自动扫频和红外对频,实现发射机与接收机频率配对;
- 可设置50个不同ID号,便于复杂应用场景下的多产品管理;
- 手持发射机配备有主动式降噪动圈耳机;
- 采用可替换咪芯设计,支持用户替换使用第三方兼容咪芯;
- 全新的音频电路架构,搭载高端音频专用电容,提升声音细节表现力;
- 并接式RJ45接口,支持RS485协议,支持未来扩展第三方管理。

| 系统参数                       | 接收机                          | 手持发射                       | 腰包麦克风                      |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 频率范围:651.000MHz~697.000MHz | 显示方式:2.69" TFT 彩屏            | 发射功率:高功率模式13dBm±1dB,       | 频率范围:651.000MHz~697.000MHz |
| 通道数:64通道                   | 电源供应:DC-12V 1.25A            | 低功率模式:8dBm±1dB             | 通道数:164通道                  |
| 频率间隔:250KHz                | 模拟音频输出:XLR Balanced Socket 与 | 频率范围:651.000MHz~697.000MHz | 频率间隔:250KHz                |
| 频率总带宽:46MHz                | Unbalanced TRS 6.35mm Socket | 通道数:164通道                  | 频率总带宽:46MHz                |
| 系统信噪比:≥50dB(国标方法)          | 数字音频输出:光纤输出                  | 频率间隔:250KHz                | 供电:1节AA电池                  |
| ≥102dB(A加权,常规测试方法)         | 音频模式:内置四种音频曲线                | 频率总带宽:46MHz                | 尺寸:60x52x18mm              |
| 有效使用距离:~100米(无遮挡环境)        | 内置模组:内置4组频率模组,每组16通道         | 供电:2节AA电池                  | 频率稳定度:±5KHz                |
|                            | 控制接口:并接式RJ45接口,支持RS485协议     | 频率稳定度:±5KHz                | 发射功率:≤30mW(12±1dBm)        |
|                            | 独立ID设置:可设置50个不同ID号           | 显示方式:0.96" TFT 彩屏          | 头戴插头:Lemo 3针               |
|                            | 曲线调整:内置可独立控制的高低通滤波器          | 发射增益:可调节7级增益               | 显示屏:OLED                   |
|                            |                              |                            |                            |
|                            |                              |                            |                            |